национальная система аккредитации

росаккредитация
федеральная служба по аккредитации

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

РОСС RU.0001.512982

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВХИМПРОМ", ИНН 3731001968
153021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА КУЗНЕЦОВА, 116

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИВХИМПРОМ"

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 31 октября 2014 г.

Дата формирования выписки
15 августа 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
РОСС RU.0001.512982

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВХИМПРОМ", ИНН 3731001968

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

153021, РОССИЯ, Ивановская обл, Иваново г, Кузнецова ул, дом 116, (Литер А22);
153021, РОССИЯ, Ивановская обл, г Иваново, ул Кузнецова, дом 116, (Литер А71, А 72);

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр Акционерного общества "ИВХИМПРОМ"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.512982

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **153021, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Кузнецова, дом 116, Литер А22.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **153021, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Кузнецова, дом 116, Литер А71, А 72.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

153021, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Кузнецова, дом 116, Литер А22.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12.1.044, 28;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Температура воспламенения	наличие/отсутствие от 130 до 150 (град. С;°С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		ациклических углеводородов ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ;				
1.2.	ГОСТ 12.1.044, 29;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Температура вспышки в закрытом тигле	наличие/отсутствие от 130 до 160 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 12.1.044, 30;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Температура вспышки в открытом тигле	наличие/отсутствие от 130 до 250 (град. С;˚С)
1.4.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.190;20.41.20.110;20.14.19.120;030.001.01;030.002;030.002.01;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;	3402;2903;3403990000;271019;340319;3403199000	Кинематическая вязкость	- от 1 до 3000 (мм[2*]/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Смазочные масла органического происхождения ; Специальные жидкости ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых	19.20.29.180;19.20.29.190;19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.111;20.59.41;19.20.29.230;20.16.57.120;20.59.42.120;20.59.42.130			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Жидкости кремнийорганические ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ;				
1.5.	ГОСТ 33;Расчетный метод;расчетный метод	Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Динамическая вязкость	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ;				
1.6.	ГОСТ 988, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Соединения элементоорганические прочие ;	20.14.51.190	-	Внешний вид	- -
1.7.	ГОСТ 988, п.3.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Соединения элементоорганические прочие ;	20.14.51.190	-	Массовая доля тетраэтилсвинца	- от 54,0 до 63,0 (%)
1.8.	ГОСТ 988, п.3.9;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Соединения элементоорганические прочие ;	20.14.51.190	-	Массовая доля 1,2-дибромэтана	- от 30,0 до 40,0 (%)
1.9.	ГОСТ 1057;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ;	19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;	271019;340319;3403990000;3403199000	Содержание фенола	наличие/отсутствие от 20 до 100 (мг/дм[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.100;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;030.002;030.001.01;20.59.41;19.20.29.230			
1.10.	ГОСТ 1461;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Охлаждающие жидкости (в	20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.002.01;19.20.29.140;19.20.29.112;	271019;340319;3403990000;3403199000	Зольность	- от 0,001 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла индустриальные ; Масла карбюраторные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла нефтяные смазочные ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ; Смазочные масла органического	19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.100;19.20.29.111;20.59.41;030.001.01			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		происхождения ;				
1.11.	ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Каучуки на основе олефинов и изоолефинов прочие ; Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;20.17.10.179;20.14.12.290;030.002;030.001.01;030.002.01;20.59.42.120;20.59.42.130;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;20.59.41;19.20.29.230;19.20.29.111	3402;271019;340319;3403990000;3403199000	Массовая доля воды	наличие/отсутствие от 0 до 70 (%)
					Содержание воды	наличие/отсутствие от 0 до 70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла универсальные ;				
1.12.	ГОСТ 2706.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Толуол нефтяной ;	20.14.12.290;20.14.12.141	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Цвет	- -
1.13.	ГОСТ 3900;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Толуол нефтяной ; Нефтепродукты прочие ; Углеводороды ациклические насыщенные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Вещества поверхностно-активные катионные ;	20.14.12.290;20.14.12.141;19.20.4;20.14.11.110;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.100;	3402;2903;271019;340319;3403990000;3403199000;2710123100	Плотность при 20 °С	- от 0,680 до 1,250 (г/см³) от 0,6800 до 1,2500 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла нефтяные смазочные ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ; Бензин авиационный ; Дистилляты легкие, не	19.20.29.111;20.59.41; 19.20.21.200;19.20.23. 190;19.20.23.121			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		включенные в другие группировки ; Бензин прямогонный ;				
1.14.	ГОСТ 3900;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Масла базовые ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Углеводороды ациклические насыщенные ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;19.20.29.180;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;20.14.11.110;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.112;19.20.29.100;19.20.29.111;20.59.41	3402;2903;271019;340319;3403990000;3403199000	Плотность при 20 °С	- от 0,680 до 1,250 (г/см³) от 0,6800 до 1,2500 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла карбюраторные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ;				
1.15.	ГОСТ 4328, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Массовая доля гидроокиси натрия (NaOH)	- от 97 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	(объемный)				Массовая доля углекислого натрия	- от 0,1 до 2,0 (%)
1.16.	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Жидкости кремнийорганические ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;19.20.29.180;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;20.16.57.120;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.110;19.20.29.119;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.120;19.20.29.190;19.20.29.130;19.20.29.111;19.20.29.230;20.59.41;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	271019;340319;3403990000;3403199000;3402;2903	Температура вспышки в открытом тигле	- от 85 до 300 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		группировки ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла трансмиссионные ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;				
1.17.	ГОСТ 5477;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Цветное число по йодной шкале	- от 10 до 100 (мг I2/100 см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 5728, п.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Кислотное число	- от 0,0 до 0,08 (мг KOH/г)
1.19.	ГОСТ 5728, п.3.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля золы	- от 0 до 0,3 (%)
1.20.	ГОСТ 5985;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;20.14.12.290;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.111;	271019;340319;3403990000;3403199000	Кислотное число	- от 0,01 до 0,5 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ; Масла карбюраторные ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.112;19.20.29.190;20.59.41;19.20.29.230			
1.21.	ГОСТ 6243, раздел 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Нефтепродукты смазочно-	20.59.59.900;20.59.42.120;20.59.42.130;19.20.29.230;20.59.41	271019;3403199000;3403990000	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		охлаждающие ; Материалы смазочные ;				
1.22.	ГОСТ 6243, раздел 2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ;	20.59.59.900;20.59.42.120;20.59.42.130;19.20.29.230;20.59.41	271019;3403199000;3403990000	Коррозионная агрессивность	выдерживает/не выдерживает -
1.23.	ГОСТ 6243, раздел 4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ;	20.59.59.900;20.59.42.120;20.59.42.130;19.20.29.230;20.59.41	271019;3403199000;3403990000	Водородный показатель (pH)	- от 6,0 до 12,0 (ед. pH)
1.24.	ГОСТ 6307;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;	271019;340319;3403990000	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	наличие/отсутствие от 4,0 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Нефтепродукты прочие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.4;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111			
1.25.	ГОСТ 6356;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Каучуки на основе олефинов и изоолефинов прочие ; Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Масла базовые ;	20.59.42.120;20.59.42.130;20.17.10.179;20.14.12.290;19.20.29.180	-	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 160 до 280 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.						
1.26.	ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.29.119;19.20.29.230;20.59.41	271019;340319;3403990000;3403199000	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ;				
1.27.	ГОСТ 6990, р.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид	- -
1.28.	ГОСТ 6990, р.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля общего жира	- от 32 до 75 (%)
1.29.	ГОСТ 6990, р.3.5;Расчетный метод;расчетный метод	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля серной кислоты, связанной с органическими соединениями, в пересчете на SO3	- от 3 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 6990, р.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Устойчивость водной эмульсии с массовой долей основного вещества 5 %	устойчива/неустойчива -
1.31.	ГОСТ 6990, р.3.7 и ГОСТ 21119.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Показатель активности водородных ионов	- от 5 до 10 (ед. pH)
1.32.	ГОСТ 6990, р.3.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Растворимость в воде	- -
1.33.	ГОСТ 8420, п.6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрический	Вещества поверхностно-активные анионные ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	20.41.20.110;20.59.41; 19.20.29.230	3402;3403199000;3403 990000;271019	Условная вязкость	- от 8 до 750 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 11078, п.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Гидроксид натрия (сода каустическая) ;	20.13.25.111	-	Внешний вид	- -
1.35.	ГОСТ 11078, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Гидроксид натрия (сода каустическая) ;	20.13.25.111	-	Массовая доля едкого натра	- от 1 до 70 (%)
1.36.	ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла моторные	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;20.59.41;	271019;340319;3403990000;3403199000	Кислотное число	- от 0,01 до 5,0 (мг KOH/г) от 100 до 220 (мг KOH/г)
					Щелочное число	- от 1 до 450 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		(универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230			
1.37.	ГОСТ 12275;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Смазочные масла органического происхождения ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ;	20.59.42.120;20.59.42.130;030.001.01;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.111;19.20.29.190;19.20.29.140;	271019;340319;3403990000	Степень чистоты	- от 50 до 6000 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла индустриальные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные ;	19.20.29.180;19.20.29.100			
1.38.	ГОСТ 12337, п.8.2 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.110;19.20.29.119	271019	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,1 (%)
1.39.	ГОСТ 12337, п.8.3 и ГОСТ 12275;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не	19.20.29.110;19.20.29.119	271019	Степень чистоты	- от 50 до 700 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		включенные в другие группировки ;				
1.40.	ГОСТ 12337, п.8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.110;19.20.29.119	271019	Эмульгируемость с водой	- от 0,1 до 1,5 (см3)
1.41.	ГОСТ 12417;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Смазочные масла органического происхождения ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в	20.59.42.120;20.59.42.130;030.001.01;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.29.190;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;	271019;340319;3403990000	Зольность сульфатная	- от 0,1 до 60 (%)
					Массовая доля сульфатной золы	- от 0,1 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		другие группировки ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ; Специальные жидкости ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ;	19.20.29.111;030.002; 030.002.01			
1.42.	ГОСТ 13538;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ; Присадки к топливу ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ;	20.59.42.130;20.59.42.120;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;030.001.01;19.20.29.110;	271019;340319;3403990000	Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,05 до 20 (%)
					Массовая доля цинка (Zn)	- от 0,03 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		Смазочные масла органического происхождения ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла универсальные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.111;19.20.29.130;19.20.29.190			
1.43.	ГОСТ 14710, п.4.3 и ГОСТ 3900;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Толуол нефтяной ;	20.14.12.141	-	Плотность при 20 °С	- от 0,860 до 0,880 (г/см³)
1.44.	ГОСТ 14870, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к топливу ; Этиленгликоль (этандиол) ; Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол) ; Спирты жирные	20.59.42.120;20.14.23.111;20.14.22.114;20.14.21.000;20.14.22.118;	-	Массовая доля воды	- от 0,01 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		промышленные ; Спирт октиловый (октанол) и его изомеры ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140			
1.45.	ГОСТ 14870, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ; Этиленгликоль (этандиол) ; Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол) ; Спирты жирные промышленные ; Спирт октиловый (октанол) и его изомеры ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.42.120;20.14.23.111;20.14.22.114;20.14.21.000;20.14.22.118;20.59.56.140	-	Массовая доля воды	- от 0,01 до 30 (%)
1.46.	ГОСТ 14871;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Спирты жирные промышленные ; Углеводороды ациклические насыщенные ;	20.59.59.900;20.14.21.000;20.14.11.110	-	Цветность	- от 0 до 130 (мг I2/100 см³)
					Цветность по платиново-кобальтовой шкале (по Хазену)	- от 0 до 100 (ед. Хазена)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 16922, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.120;20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 3,0 (%)
1.48.	ГОСТ 16922, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля железа (Fe)	- от 0,001 до 0,1 (%)
1.49.	ГОСТ 18995.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол) ; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Спирт октиловый (октанол) и его изомеры ; Спирты жирные промышленные ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-	20.14.22.114;20.59.59.900;20.14.12.290;20.14.22.118;20.14.21.000;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Плотность	- от 680 до 1350 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;				
1.50.	ГОСТ 18995.2;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Углеводороды ациклические насыщенные ;	20.59.59.900;20.14.11.110	-	Показатель преломления	- от 1,3500 до 1,5500
1.51.	ГОСТ 18995.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Нефтепродукты смазочно-	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120;19.20.29.230;20.59.56.140	3402;2903;271019	Температура застывания	- от минус 48 до минус 2 (°С)
					Температура кристаллизации	- от 65 до 85 (°С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		охлаждающие ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ; Пенообразователи для тушения пожаров ;				
1.52.	ГОСТ 19616, ТУ 2484-196-05744685-2003 п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	- от 2 до 5 (порядок)
1.53.	ГОСТ 19710, п.7.4 и ГОСТ 14870;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Этиленгликоль (этандиол) ;	20.14.23.111	-	Массовая доля воды	- от 0,01 до 3,0 (%)
1.54.	ГОСТ 20284;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;	271019;340319;3403990000;3403199000	Цвет	- от 0,5 до 8,0 (ед. ЦНТ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Смазочные масла органического происхождения ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;030.001.01;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;20.59.41;19.20.29.230			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ 20841.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Жидкости кремнийорганические ;	20.16.57.120	-	Внешний вид	- -
					Механические примеси	- -
					Цвет	- -
1.56.	ГОСТ 21119.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.59.59.900;20.41.20.110	3402	pH водной суспензии	- от 4,0 до 10,0 (ед. pH)
1.57.	ГОСТ 21119.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.59.900;20.59.56.140;20.59.42.120;20.59.42.130;20.41.20.130;20.41.20.110	3402	Содержание золы	- от 0,3 до 10,0 (%) от 0,001 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ;				
1.58.	ГОСТ 21749;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Число омыления	- от 25 до 100 (мг КОН/г)
1.59.	ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Специальные жидкости ; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ;	030.002;20.59.59.900;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002.01;19.20.29.230;20.59.41;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120;19.20.29.190	3402;271019;3403199000;3403990000;2903	Водородный показатель (pH)	- от 4,0 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.60.	ГОСТ 25371;Расчетный метод;расчетный метод	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Смазочные масла органического происхождения ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;030.001.01;20.59.42.120;20.59.42.130;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;	271019;340319;3403990000	Индекс вязкости	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		материалам ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111			
1.61.	ГОСТ 30050;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Общее щелочное число	- от 10 до 150 (мг KOH/г)
1.62.	ГОСТ 30828, раздел 3;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля активного вещества	- от 4 до 45 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	(объемный)					
1.63.	ГОСТ 31933, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Кислотное число	- от 0,01 до 40 (мг KOH/г)
1.64.	ТУ 0258-102-05744685-96 , п.5.3 и ГОСТ 31933 п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Кислотное число	- от 0,01 до 40 (мг KOH/г)
1.65.	ГОСТ Р 50346, п.7.1 метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.59.59.900;20.41.20.130	-	Температура помутнения	- от 20 до 50 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ Р 50588, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Внешний вид	- -
1.67.	ГОСТ Р 51069;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Красители органические синтетические и составы на их основе ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные ; Авиационный бензин ;	19.20.23.190;20.59.42.120;20.59.42.130;20.12.21.110;19.20.29.180;19.20.29.100;19.20.21.200;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;	2710123100;271019;340319;3403990000	Плотность при 15 °С	- от 650 до 1070 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		Бензин авиационный ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.190;19.20.29.111			
1.68.	ГОСТ Р 55064, п.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Гидроксид натрия (сода каустическая) ;	20.13.25.111	-	Внешний вид	- -
1.69.	ГОСТ Р 55064, п.7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Гидроксид натрия (сода каустическая) ;	20.13.25.111	-	Массовая доля гидроксида натрия	- от 40,0 до 99,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	СТО 05744685-004-2015, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Красители органические синтетические и составы на их основе ;	20.12.21.110	-	Внешний вид	- -
1.71.	СТО 56491903-006-2007 , п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Внешний вид	- -
1.72.	СТО 56491903-006-2007 , п.7.3 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Щелочное число	- от 4 до 25 (мг KOH/г)
1.73.	СТО 56491903-006-2007 , п.7.4 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ТУ 6-14-614-76, п.4.3 и ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Водородный показатель (pH) водной эмульсии с массовой долей дипроксамина – 157 5%	- от 4,0 до 12,0 (ед. pH)
1.75.	ТУ 6-36-5744684-85-90, п.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Внешний вид продукта при (25-35) oC	- -
1.76.	ТУ 6-36-5744684-85-90, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Цветность водного раствора с массовой долей 10 %	- от 0,1 до 1,0 (единица оптической плотности (единица ICUMSA))
1.77.	ТУ 6-36-5744684-85-90, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Показатель активности водородных ионов водного раствора с массовой долей 10 %	- от 4,0 до 10,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	ТУ 6-36-5744684-85-90, п. 5.6 и ИСО 696;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Пенообразующая способность – объем пены через 30 с после окончания истечения	- от 5 до 300 (см³)
1.79.	ТУ 38.101523-00, п.5.2 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.190	3403990000	Кислотное число	- от 0,01 до 0,1 (мг KOH/г)
1.80.	ТУ 38.101685-84, п.5.6 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 0,3 (%)
1.81.	ТУ 38.101685-84, п.5.7 и ГОСТ 12275;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Степень чистоты	- от 50 до 6000 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ТУ 38.101685-84, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Растворимость в масле И-20А по ГОСТ 20799 или базовом масле М-11 по ТУ 38.101523	- -
1.83.	ТУ 38.1011283-2004, п.5.2 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Общее щелочное число	- от 100 до 300 (мг KOH/г)
1.84.	ТУ 38.1011283-2004, п.5.3 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,1 (%)
1.85.	ТУ 38.1011283-2004, п.5.4 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 0,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.87.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.2 и ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Вязкость кинематическая при 50°С	- от 850 до 2700 (мм²/с)
1.88.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.3 и ГОСТ 20287 метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Температура застывания масла И-20А, содержащего присадку ПМА «Д»	- от минус 55 до минус 30 (град. С;°С)
1.89.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.5 и ГОСТ 25371;Расчетный метод;расчетный метод	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Индекс вязкости	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.7 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля нерастворимых в толуоле примесей	- от 0,005 до 0,1 (%)
1.91.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Растворимость в масле	- -
1.92.	ТУ 38.5901254-90, п.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	pH раствора присадки в спирто-толуольной смеси	- от 5,0 до 12,0 (ед. pH)
1.93.	ТУ 38.5901237-90 , п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ТУ 38.5901237-90 , п.4.5 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Массовая доля воды	- от 0,001 до 0,1 (%)
1.95.	ТУ 75 11903-589-92 , п.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли или сложные эфиры прочих неорганических кислот (кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные производные ;	20.14.53	-	Внешний вид	- -
1.96.	ТУ 75 11903-589-92 , п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли или сложные эфиры прочих неорганических кислот (кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные	20.14.53	-	Кислотное число	- от 0,1 до 20 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		производные ;				
1.97.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.98.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.99.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 100 до 300 (мг KOH/г)
1.101.	ТУ 0257-006-40065452-97 , п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Внешний вид	- -
1.102.	ТУ 0257-006-40065452-97 , п.4.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,3 (%)
1.103.	ТУ 0257-010-11246224-98 , п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	pH раствора присадки ЦД-7 в спирто-бензольной или спирто-толуольной смеси	- от 5,5 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.105.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.106.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.107.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.109.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.110.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.111.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.113.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.114.	ТУ 0257-017-48120848-2000, п.5.2 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Общее щелочное число	- от 40 до 150 (мг KOH/г)
1.115.	ТУ 0257-017-48120848-2000, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 0,30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
1.116.	ТУ 0257-018-56491903-2005, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Внешний вид	- -
1.117.	ТУ 0257-018-56491903-2005, п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 1,0 (%)
1.118.	ТУ 0257-018-56491903-2005, п. 5.4 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Щелочное число	- от 4 до 20 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	ТУ 0257-021-40065452-03, п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.120.	ТУ 0257-021-40065452-03, п.4.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,5 (%)
1.121.	ТУ 0257-021-40065452-03, п.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	pH раствора присадки в спирто-толуольной смеси	- от 5,0 до 12,0 (ед. pH)
1.122.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 1,0 (%)
1.124.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п. 5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.125.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п. 5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.126.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п.5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	Титриметрический (объемный)					
1.127.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.128.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.129.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.131.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.132.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.133.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.						
1.134.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.135.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.136.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	ТУ 0257-057-56491903-2011, п.5.2 и ГОСТ 16922 раздел 5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота в присадке	- от 1,0 до 3,0 (%)
1.138.	ТУ 0258-024-05744685-2003, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Внешний вид при (20-25) оС	- -
1.139.	ТУ 0258-024-05744685-2003, п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.140.	ТУ 0258-024-05744685-2003, п.5.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Кислотное число	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.	ТУ 0258-024-05744685-2003, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Стабильность продукта	выдерживает/не выдерживает -
1.142.	ТУ 0258-024-05744685-2003, п.5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Стабильность водной эмульсии с массовой долей продукта 10 %	- -
1.143.	ТУ 0258-024-05744685-2003, п. 5.8 и ГОСТ 6243;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Показатель активности водородных ионов (pH) водной эмульсии с массовой долей продукта 10 %	- от 7 до 12 (ед. pH)
1.144.	ТУ 0258-024-05744685-2003, п. 5.9 и ГОСТ 6243;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Коррозионная агрессивность эмульсии	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.	ТУ 0258-137-05744685-00, п. 5.2 и М(М)И 3-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Массовая доля фосфатов (в пересчета на фосфор)	- от 0,10 до 0,90 (%)
1.146.	ТУ 0258-137-05744685-00, п. 5.4 и ГОСТ 6243 раздел 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Внешний вид раствора при (20±5) оС	- -
1.147.	ТУ 0258-137-05744685-00, п. 5.6 и ГОСТ 6243 раздел 4;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Коррозионная агрессивность водного раствора	выдерживает/не выдерживает -
1.148.	ТУ 0258-155-05744685-98, п. 5.2 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Массовая доля воды	- от 0,03 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ТУ 0258-155-05744685-98, п. 5.5 и ГОСТ 6243 раздел 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Внешний вид эмульсии при (20-25) оС	- -
1.150.	ТУ 0258-155-05744685-98, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Стабильность эмульсии	выдерживает/не выдерживает -
1.151.	ТУ 0258-155-05744685-98, п. 5.7 и ИСО 696;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Пенообразующая способность – объем пены через 30 с после окончания истечения	- от 5 до 300 (см³)
1.152.	ТУ 0258-155-05744685-98, п. 5.8 и ГОСТ 6243 раздел 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Коррозионная активность эмульсии	выдерживает/не выдерживает -
1.153.	ТУ 20.59.41-180-05744685-2023, п. 5.2 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Массовая доля воды	- от 1,5 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
1.154.	ТУ 20.59.41-180-05744685-2023, п. 5.3 и ГОСТ 21749;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Число омыления	- от не менее 60 до - (мг KOH/г)
1.155.	ТУ 20.59.41-180-05744685-2023, п. 5.6 и ГОСТ 6243 р.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	внешний вид эмульсии при температуре (20-25) ºС	соответствует/не соответствует -
1.156.	ТУ 20.59.41-180-05744685-2023, п. 5.7 и ИСО 696;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Пенообразующая способность - объем пены через 30 с после окончания истечения	- от не более до 100 (см³)
1.157.	ТУ 20.59.41-180-05744685-2023, п. 5.8 и ГОСТ 6243 р.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Коррозионная активность эмульсии по отношению к черным металлам	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.						
1.158.	ТУ 20.59.41-180-05744685-2023, п. 5.9;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Стабильность эмульсии	выдерживает/не выдерживает -
1.159.	ТУ 20.59.41-180-05744685-2023, п. 5.10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Водосмешиваемость	выдерживает/не выдерживает -
1.160.	ТУ 0258-348-05744685-2009, п.5.2 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.	ТУ 0258-348-05744685-2009, п.5.5 и ГОСТ 6243 раздел 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Внешний вид эмульсии при (20-25) оС	- -
1.162.	ТУ 0258-348-05744685-2009, п.5.6 и ГОСТ 6243 раздел 4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Водородный показатель (pH)	- от 6,0 до 11,0 (ед. pH)
1.163.	ТУ 0258-348-05744685-2009, п.5.7 и ГОСТ 6243 раздел 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Коррозионная активность эмульсии по отношению к черным металлам	выдерживает/не выдерживает -
1.164.	ТУ 20.59.41-369-05744685-2023, п. 5.7 и ГОСТ 6243 р.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Внешний вид эмульсии при (20±5)ºС	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.	ТУ 20.59.41-369-05744685-2023, п.5.8 и ГОСТ 6243 р.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Водородный показатель (pH)	- от 8,0 до 12,0 (ед. pH)
1.166.	ТУ 20.59.41-369-05744685-2023, п. 5.9 и ИСО 696;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Пенообразующая способность - объём пены через 30 сек после окончания истечения	- от 10 до 300 (см^3)
1.167.	ТУ 20.59.41-369-05744685-2023, п. 5.10 и ГОСТ 6243 р.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Материалы смазочные ;	20.59.41	3403199000;3403990000	Коррозионная активность по отношению к черным металлам	выдерживает/не выдерживает -
1.168.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид при (20-25) °С	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид при (20-25) °С	- -
					Растворимость в воде	- -
1.170.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Кислотность в пересчете на серную кислоту	- от 0,3 до 1,2 (%)
1.171.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, 5.5;Расчетный метод;расчетный метод	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля SO3 связанного с органической частью продукта	- от 3,5 до 5,0 (%)
1.172.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, п.5.5а;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля SO3 связанного с органической частью продукта	- от 3,5 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, п.5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля SO3 связанного с неорганической частью продукта	- от 0,3 до 1,5 (%)
1.174.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, п.5.8;Расчетный метод;расчетный метод	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Степень сульфатирования	- -
1.175.	ТУ 20.41.20-004-05744685-2017, п.5.9;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Растворимость в растворе едкого натра с массовой долей 6,5 %	- -
1.176.	ТУ 2481-015-71150986-2011, п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Соли четвертичные и гидроксиды аммония ;	21.10.20.120	-	Массовая доля основного вещества	- от 90 до 100 (%)
					Массовая доля серной кислоты	- от 0,1 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.	ТУ 2481-054-56491903-2010, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид продукта при (20±5) °С	- -
1.178.	ТУ 2481-054-56491903-2010, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля воды	- от 0,03 до 6,0 (%)
1.179.	ТУ 2481-054-56491903-2010, п.5.4 и ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Концентрация водородных ионов (pH) в водном растворе с массовой долей реагента 1,0 %	- от 6,0 до 9,0 (ед. pH)
1.180.	ТУ 2481-054-56491903-2010, Приложение А;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрически	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля активного вещества	- от 55 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.	(объемный)					
1.181.	ТУ 2481-185-05744685-01, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.190	3402	Водородный показатель (pH)	- от 6,0 до 11,0 (ед. pH)
1.182.	ТУ 2483-059-05744685-2004, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Внешний вид при (20-25) °С	- -
1.183.	ТУ 2483-059-05744685-2004, п.5.3 и ГОСТ 31933;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Кислотное число	- от 1 до 15 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.	ТУ 3402-045-05608605-2018, п.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.190	3402	Внешний вид при (20-25) °С	- -
1.185.	ТУ 3402-045-05608605-2018, п.4.2 ГОСТ 31933;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.190	3402	Кислотное число	- от 1 до 40 (мг KOH/г)
1.186.	ТУ 2484-002-05744685-2002, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Внешний вид	- -
1.187.	ТУ 2484-002-05744685-2002, п.5.3 и ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Кинематическая вязкость при 20 °С	- от 30 до 50 (мм²/с)
1.188.	ТУ 2484-002-05744685-2002, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Стабильность водной эмульсии с массовой долей продукта 10 %	устойчива/неустойчива -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.	ТУ 2484-002-05744685-2002, п.5.5 и ГОСТ 14871 п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Цветность продукта по величине оптической плотности	- от 0,005 до 1,5 (единица оптической плотности (единица ICUMSA))
1.190.	ТУ 2484-002-05744685-2002, п.5.6 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 100 (%)
1.191.	ТУ 2484-005-05744685-2003, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Внешний вид при (20-25) °С	- -
1.192.	ТУ 2484-005-05744685-2003, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Стабильность водной эмульсии с массовой долей продукта 10 %	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.	ТУ 2484-005-05744685-2003, п.5.4 и ГОСТ 21119.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Показатель активности водородных ионов (pH) водной эмульсии с массовой долей продукта 10 %	- от 6,0 до 9,0 (ед. pH)
1.194.	ТУ 2484-005-05744685-2003, п.5.5 и ГОСТ 14871 п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Цветность по величине оптической плотности	- от 0,005 до 1,5 (единица оптической плотности (единица ICUMSA))
1.195.	ТУ 2484-005-05744685-2003, п.5.6 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.	ТУ 2484-005-05744685-2003, п.5.7;Расчетный метод;расчетный метод	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Массовая доля жирных веществ	- от 85 до 97 (%)
1.197.	ТУ 2484-005-05744685-2003, п.5.8 и ГОСТ 21119.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Массовая доля золы	- от 0,3 до 2,5 (%)
1.198.	ТУ 2484-014-05744685-2004, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Внешний вид при (20-25) °С	- -
1.199.	ТУ 2484-014-05744685-2004, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Цветность по величине оптической плотности	- от 0,005 до 1,5 (единица оптической плотности (единица ICUMSA))
1.200.	ТУ 2484-014-05744685-2004, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Стабильность водной эмульсии с массовой долей продукта 1 %	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.	ТУ 2484-014-05744685-2004, п.5.5 и ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Кинематическая вязкость при 25 °С	- от 20 до 30 (мм²/с)
1.202.	ТУ 2484-179-05744685-2000, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид при (20±5) °С	- -
1.203.	ТУ 2484-179-05744685-2000, п.5.2а и ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Водородный показатель (pH) водного раствора с массовой долей продукта 10 %	- от 5,0 до 10,0 (ед. pH)
1.204.	ТУ 2484-179-05744685-2000, п.5.3;Расчетный метод;расчетный метод	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля активных веществ	- от 15 до 45 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.	ТУ 2484-179-05744685-2000, п.5.4 и ГОСТ 30828 п.3.1-п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля органически связанного SO3	- от 3,5 до 7,0 (%)
1.206.	ТУ 2484-179-05744685-2000, п.5.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Эмульгирующая способность	выдерживает/не выдерживает -
1.207.	ТУ 2484-196-05744685-2003, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Внешний вид при (20-25) °С	- -
1.208.	ТУ 2484-196-05744685-2003, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Способность к эмульгированию	выдерживает/не выдерживает -
1.209.	ТУ 2499-079-05015207-2002, п.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.	ТУ 2499-079-05015207-2002, п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Кислотное число	- от 150 до 220 (мг КОН/г)
1.211.	ИСО 696-75;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.59.59.900;20.59.41;19.20.29.230;20.41.20.130	3403199000;3403990000;271019	Пенообразующая способность – объем пены через 30 с после окончания истечения	- от 5 до 600 (см³)
1.212.	ТУ 6-06-11-88, п.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Внешний вид	- -
1.213.	ТУ 6-06-11-88, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Кислотное число	- от 0 до 0,14 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.	ТУ 20.41.20-374-05744685-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид продукта при (20-25) °С	- -
1.215.	ТУ 20.41.20-374-05744685-2017, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Определение массовой доли сульфатов в пересчете на SO3	- от 0 до 1,0 (%)
1.216.	ТУ 20.41.32-375-05744685-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Средства моющие прочие ;	20.41.32.119	-	Внешний вид при (20-25) °С	- -
1.217.	ТУ 20.12.21-413-05800142-2021;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Красители органические синтетические прочие ;	20.12.21.119	-	Оттенок	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.	СТО 56491903-013-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.219.	СТО 56491903-014-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла базовые ;	19.20.29.180	-	Внешний вид	- -
1.220.	СТО 56491903-015-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.221.	СТО 00149765-003-2010, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.190	3403990000	Внешний вид	- -
1.222.	М(М)И 1-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Массовая доля связанного хлора	- от 0,1 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.	М(М)И 2-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	20.59.41;19.20.29.230	3403199000;3403990000;271019	Резерв щелочности	- от 5 до 100 (см³)
1.224.	М(М)И 3-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	20.59.41;19.20.29.230	3403199000;3403990000;271019	Массовая доля фосфатов	- от 0,05 до 0,90 (%)
1.225.	М(М)И 6-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля свободных полиаминов	- от 0,1 до 1,0 (%)
1.226.	М(М)И 13-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.190	3402	Кратность пены	- от 6,0 до 10,0
					Устойчивость пены	- от 250 до 800 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.	М(М)И 19-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Рефрактометрический	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Массовая доля несульфатированных веществ	- от 1 до 7 (%)
1.228.	М(М)И 20-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ;	19.20.29.230	271019	Массовая доля высокомолекулярных кислот в пересчете на олеиновую кислоту	- от 5 до 15 (%)
1.229.	М(М)И 22-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Устойчивость пены	- от 10 до 30 (%)
1.230.	ГОСТ 2517;Отбор проб;отбор проб	Нефтепродукты прочие ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Толуол нефтяной ; Углеводороды ациклические насыщенные ; Этиленгликоль (этандиол) ;	19.20.4;19.20.23.190;20.59.42.120;20.59.42.130;20.14.12.141;20.14.11.110;20.14.23.111;20.14.22.114;20.14.22.118;20.14.21.000;20.12.21.110;20.14.53;20.12.21.119;	3402;2710123100;3403199000;3403990000;271019;340319	Отбор проб	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол) ; Спирт октиловый (октанол) и его изомеры ; Спирты жирные промышленные ; Красители органические синтетические и составы на их основе ; Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли или сложные эфиры прочих неорганических кислот (кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные производные ; Красители органические синтетические прочие ; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ; Жидкости кремнийорганические ; Каучуки на основе олефинов и изоолефинов прочие ; Углеводороды ароматические	20.59.59.900;20.59.56.140;20.16.57.120;20.17.10.179;20.14.12.290;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;030.001.01;030.002;030.002.01;19.20.21.200;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.59.41;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.23.121			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		прочие, не включенные в другие группировки ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Смазочные масла органического происхождения ; Специальные жидкости ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Авиационный бензин ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Бензин авиационный ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		активные прочие ; Материалы смазочные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Бензин прямогонный ;				
1.231.	ГОСТ 3885;Отбор проб;отбор проб	Реактивы химические общелабораторного назначения ; Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие ; Гидроксид натрия (сода каустическая) ; Присадки к смазочным	20.59.52.194;20.13.62.190;20.13.25.111;20.59.42.130	-	Отбор проб	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		материалам ;				
1.232.	ГОСТ 6732.2;Отбор проб;отбор проб	Красители органические синтетические и составы на их основе ; Красители кислотные предварительно металлизированные или неметаллизированные и составы на их основе ; Красители органические синтетические прочие ; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров	20.12.21.110;20.12.21.112;20.12.21.119;20.59.59.900;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.230;20.59.41;20.14.19.120;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190	3402;271019;3403199000;3403990000;2903	Отбор проб	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ;				
1.233.	ГОСТ 9980.2;Отбор проб;отбор проб	Жидкости кремнийорганические ;	20.16.57.120	-	Отбор проб	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12.1.044, 30;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.110;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Температура вспышки в открытом тигле	наличие/отсутствие от 130 до 250 (град. С;˚С)
1.2.	ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Жидкости кремнийорганические ; Смазочные масла органического	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;20.16.57.120;030.001.01;030.002.01;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;	3402;2903;271019;340319;3403990000;3403199000	Кинематическая вязкость	- от 1 до 30000 (мм²/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные	20.41.20.190;20.14.19.120;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;20.59.41;19.20.29.111			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы смазочные ; Масла универсальные ;				
1.3.	ГОСТ 1012, п.9.3 и ГОСТ 28828;Расчетный метод;расчетный метод	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Содержание тетраэтилсвинца	- от 0,002 до 4,0 (г/кг)
1.4.	ГОСТ 1012, п.9.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Прозрачность	- -
					Содержание механических примесей и воды	- -
					Цвет	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 1057;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Материалы смазочные ; Масла универсальные ; Смазочные материалы ; Смазочные материалы, масла и специальные жидкости ; Специальные жидкости ;	19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.190;19.20.29.171;19.20.29.100;20.59.41;19.20.29.111;030.001;030;030.002	271019;340319;3403990000;3403199000	Содержание фенола	наличие/отсутствие от 20 до 100 (мг/дм[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 1461;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Смазочные материалы ; Смазочные масла органического происхождения ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;19.20.29.180;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.002.01;030.001;030.001.01;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;20.59.41;20.59.56.140	271019;340319;3403990000;3403199000	Зольность	- от 0,001 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс (Агидол-1);				
1.7.	ГОСТ 1547;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Материалы смазочные ;	19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.29.120;19.20.29.130;20.59.41	3403990000;340319;3403199000	Содержание воды	наличие/отсутствие -
1.8.	ГОСТ 1567;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ;	19.20.21.200;19.20.23.190	2710123100	Содержание фактических смол	- от 0,1 до 5,0 (мг/100 см³)
1.9.	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99);Физико-механические;измерение давления	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ;	19.20.21.200;19.20.23.190;19.20.4;19.20.23.121	2710123100	Давление насыщенных паров	- от 23 до 95 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Нефтепродукты прочие ; Бензин прямогонный ;				
1.10.	ГОСТ 2070, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Йодное число	- от 0,1 до 2,0 (г йода/100 г)
1.11.	ГОСТ 2177;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Авиационный бензин ; Нефтепродукты прочие ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Бензин авиационный ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Бензин прямогонный ;	19.20.4;19.20.23.190;19.20.21.200;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.23.121	2710123100;340319;3403990000	Выход фракций	- от 0,5 до 99,0 (%)
					Температура начала перегонки	- от 1 до 360 (˚С)
					Температура начала кипения	- от 1 до 360 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Температура конца перегонки	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 10% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 40% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 50% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 90% отгона	- от 1 до 360 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Фракционный состав: остаток от разгонки	- от 0,1 до 2,0 (%)
					Фракционный состав: потери от разгонки	- от 0,1 до 2,0 (%)
					Фракционный состав - температура 97,5 % отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Сумма температур 10% и 50% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Температура	- от 1 до 360 (˚С)
					Остаток	- от 0,1 до 2,0 (%)
					Потери при перегонке.	- от 0,1 до 2,0 (%)
1.12.	ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;20.17.10.179;20.14.12.290;20.41.20.120;20.41.20.130;	3402;271019;340319;3403990000;3403199000	Массовая доля воды	наличие/отсутствие от 0 до 70 (%)
					Содержание воды	наличие/отсутствие от 0 до 70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Каучуки на основе олефинов и изоолефинов прочие ; Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные	20.41.20.110;20.41.20.190;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;20.59.41			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Материалы смазочные ;				
1.13.	ГОСТ 2706.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Толуол нефтяной ;	20.14.12.290;20.14.12.141	-	Внешний вид	- -
					Цвет	- -
1.14.	ГОСТ 2706.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Толуол нефтяной ;	20.14.12.141	-	Массовая доля толуола	- от 90,0 до 100,0 (%)
1.15.	ГОСТ 2917;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ;	20.59.42.120;20.59.42.130;20.59.42.140;19.20.29.120;19.20.29.130	340319;3403990000	Коррозионное воздействие на металлы	- от 1 до 4 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.						
1.16.	ГОСТ 3900;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический	Толуол нефтяной ; Нефтепродукты прочие ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Углеводороды ароматические	20.14.12.141;19.20.4;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;19.20.29.180;19.20.29.190;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;20.59.42.140;030.002;030.001.01;030.002.01;20.14.12.290;20.14.11.110;19.20.21.200;19.20.23.121;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120;19.20.29.230;20.59.41;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;	3403990000;2710123100;3402;2903;271019;3403199000;340319	Плотность при 20 °C	- от 650 до 1070 от 0,680 до 1,250 (г/см³) от 0,6800 до 1,2500 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		прочие, не включенные в другие группировки ; Углеводороды ациклические насыщенные ; Бензин авиационный ; Бензин прямогонный ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.111			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ;				
1.17.	ГОСТ 3900;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Масла базовые ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Смазочные масла органического происхождения ; Толуол нефтяной ; Углеводороды ациклические насыщенные ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.100;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;19.20.29.180;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.002.01;030.001.01;20.14.12.141;20.14.11.110;20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;19.20.29.230;20.59.41;20.14.19.120;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	3402;271019;3403199000;3403990000;2903;340319	Плотность при 20 °С	- от 0,680 до 1,250 (г/см³) от 0,6800 до 1,2500 (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Вещества поверхностно-активные прочие ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Жидкости кремнийорганические ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла карбюраторные ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;19.20.29.180;19.20.29.190;20.59.42.120;20.59.42.130;20.16.57.120;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.230;19.20.29.110;19.20.29.119;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.100;19.20.29.111;20.41.20.190;20.59.41	3403990000;271019;340319;3402;3403199000	Температура вспышки в открытом тигле	- от 85 до 300 (°С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные ; Масла универсальные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Материалы смазочные ;				
1.19.	ГОСТ 5066, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Температура начала кристаллизации	- от минус 75 до минус 40 (˚С)
1.20.	ГОСТ 5208, п.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол) ;	20.14.22.114	-	Массовая доля бутилового спирта	- от 90 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 5726;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ;	20.59.42.130;19.20.29.110;19.20.29.119;19.20.29.190;19.20.29.113;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.111	271019;3403990000;340319	Моющие свойства	- от 0 до 5 (балл)
1.22.	ГОСТ 5728, п.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Кислотное число	- от 0,0 до 0,08 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 5728, п.3.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля золы	- от 0 до 0,3 (%)
1.24.	ГОСТ 5985;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам ; Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	20.14.12.290;20.59.42.120;20.59.42.130;20.59.42.140;20.59.59.900;030.002;030.001.01;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.21.200;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	2710123100;271019;340319;3403990000	Кислотное число	- от 0,01 до 0,5 (мг KOH/г)
					Кислотность	- от 0,001 до 3,0 (мг KOH/100 см^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;				
1.25.	ГОСТ 6307;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;	271019;340319;3403990000;2710123100	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	наличие/отсутствие от 4,0 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Бензин авиационный ; Авиационный бензин ; Нефтепродукты прочие ; Бензин прямогонный ;	19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.21.200;19.20.4;19.20.23.121			
1.26.	ГОСТ 6321;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ; Бензин прямогонный ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Толуол нефтяной ;	19.20.21.200;19.20.23.121;19.20.23.190;20.14.12.141	2710123100	Коррозия медной пластинки	выдерживает/не выдерживает от 1 до 4 (класс)
					Испытание на медной пластине	выдерживает/не выдерживает от 1 до 4 (класс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 6356;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Каучуки на основе олефинов и изоолефинов прочие ; Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Масла базовые ; Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам ;	20.59.42.120;20.59.42.130;20.17.10.179;20.14.12.290;19.20.29.180;20.59.42.140	-	Температура вспышки в закрытом тигле	- от 110 до 280 (˚С)
1.28.	ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Масла базовые ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла моторные	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;19.20.29.180;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;	271019;340319;340399 0000;3403199000	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		(универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ;	19.20.29.230;20.59.41			
1.29.	ГОСТ 6667;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Период стабильности	- от 3 до 15 (ч)
1.30.	ГОСТ 6794, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ;	19.20.29.120;19.20.29.130	340319;3403990000	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	ГОСТ 6794, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ;	19.20.29.120;19.20.29.130	340319;3403990000	Качество пленки масла	соответствует/не соответствует -
1.32.	ГОСТ 6794, п.5.7 и ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ;	19.20.29.120;19.20.29.130	340319;3403990000	Стабильность вязкости	- от 1 до 45 (%)
1.33.	ГОСТ 6994, ГОСТ 2070;Расчетный метод;расчетный метод	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Массовая доля ароматических углеводородов	- от 10 до 50 (%)
1.34.	ГОСТ 9490;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.111;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;	271019;340319;3403990000	Индекс задира	- от 30 до 50 (кгс) от 294 до 490 (Н)
					Критическая нагрузка	- от 70 до 100 (кгс) от 686 до 981 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла карбюраторные ;	19.20.29.112		Показатель износа	- от 0,15 до 0,6 (мм)
1.35.	ГОСТ 9827;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в	20.59.42.120;20.59.42.130;20.59.42.140;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.190;19.20.29.111	271019;3403990000;340319	Массовая доля фосфора (P)	- от 0,04 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		другие группировки ; Масла универсальные ;				
1.36.	ГОСТ 10577;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	271019;340319;3403990000	Массовая доля механических примесей	- от 0,001 до 0,005 (%)
1.37.	ГОСТ 11063;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.29.110;19.20.29.119;19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.29.113;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.112	271019;3403990000;340319	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла карбюраторные ;				
1.38.	ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Специальные жидкости ; Смазочные масла органического происхождения ; Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости) ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные,	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;20.59.42.120;20.59.42.130;030.002;030.001.01;030.002.01;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.29.230;20.59.41	271019;340319;3403990000;3403199000	Кислотное число Щелочное число	- от 0,01 до 5,0 (мг KOH/г) от 100 до 220 (мг KOH/г) - от 1 до 450 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ;				
1.39.	ГОСТ 12337, п.8.2 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.110;19.20.29.119	271019	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 12337, п.8.4 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.110;19.20.29.119	271019	Вымываемость присадок водой	- -
					Снижение щелочного числа	- от 1 до 20 (%)
1.41.	ГОСТ 12337, п.8.4 и ГОСТ 12417;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.110;19.20.29.119	271019	Вымываемость присадок водой	- -
					Снижение зольности	- от 1 до 20 (%)
1.42.	ГОСТ 12337, п.8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.110;19.20.29.119	271019	Эмульгируемость с водой	- от 0,1 до 1,5 (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 12417;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Смазочные масла органического происхождения ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Масла нефтяные смазочные ;	20.59.42.120;20.59.42.130;030.001.01;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.29.100	271019;340319;3403990000	Зольность сульфатная	- от 0,1 до 60 (%)
					Массовая доля сульфатной золы	- от 0,1 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 13076, п.4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.190;19.20.29.111	3403990000;340319	Внешний вид	- -
1.45.	ГОСТ 13538;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ; Присадки к топливу ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Смазочные масла органического происхождения ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ;	20.59.42.130;20.59.42.120;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;030.001.01;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	271019;340319;3403990000	Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,05 до 20 (%)
					Массовая доля цинка (Zn)	- от 0,03 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;				
1.46.	ГОСТ 14710, п.4.3 и ГОСТ 3900;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Толуол нефтяной ;	20.14.12.141	-	Плотность при 20 °С	- от 0,860 до 0,880 (г/см³)
1.47.	ГОСТ 14870, п.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к топливу ; Этиленгликоль (этандиол) ; Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол) ; Спирты жирные промышленные ; Спирт октиловый (октанол) и его изомеры ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.42.120;20.14.23.111;20.14.22.114;20.14.21.000;20.14.22.118;20.59.56.140	-	Массовая доля воды	- от 0,01 до 30 (%)
1.48.	ГОСТ 14870, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Присадки к топливу ; Этиленгликоль (этандиол) ; Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол) ; Спирты жирные промышленные ; Спирт октиловый (октанол) и	20.59.42.120;20.14.23.111;20.14.22.114;20.14.21.000;20.14.22.118;20.59.56.140	-	Массовая доля воды	- от 0,01 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		его изомеры ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;				
1.49.	ГОСТ 18995.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Температура кристаллизации	- от 65 до 85 (˚С)
1.50.	ГОСТ 19710, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Этиленгликоль (этандиол) ;	20.14.23.111	-	Массовая доля диэтиленгликоля	- от 0,01 до 2,0 (%)
					Массовая доля этиленгликоля	- от 95 до 100 (%)
1.51.	ГОСТ 20284;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;	271019;340319;3403990000;3403199000	Цвет	- от 0,5 до 8,0 (ед. ЦНТ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Смазочные масла органического происхождения ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Масла карбюраторные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла универсальные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Нефтепродукты смазочно-охлаждающие ; Материалы смазочные ;	19.20.29.100;030.001.01;20.59.42.120;20.59.42.130;19.20.29.112;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.111;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.230;20.59.41			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Масла нефтяные смазочные ; Масла компрессорные ; Масла базовые ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла антикоррозионные ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам ; Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие группировки ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла нефтяные смазочные	19.20.29.100;19.20.29.150;19.20.29.180;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.171;20.59.42.120;20.59.42.130;20.59.42.140;20.14.12.290;20.59.56.140;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.190;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.111;030.001.01	271019;3403990000;340319	Температура застывания	- от минус 75 до минус 5 (°C)
					Температура помутнения	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла универсальные ; Смазочные масла органического происхождения ;				
1.53.	ГОСТ 20502, метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Смазочные масла органического происхождения ; Масла карбюраторные ; Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ;	030.001.01;19.20.29.112;19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;19.20.29.110;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.111;19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;20.59.42.120;20.59.42.130	271019;340319;3403990000	Коррозионность	выдерживает/не выдерживает от 1 до 100 (г/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Масла универсальные ; Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ;				
1.54.	ГОСТ 20734, п.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	340319;3403990000	Внешний вид	- -
1.55.	ГОСТ 20841.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Жидкости кремнийорганические ;	20.16.57.120	-	Внешний вид	- -
					Механические примеси	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.					Цвет	- -
1.56.	ГОСТ 20944, ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	340319;3403990000	Термоокислительная стабильность	- -
					Коррозионная активность	- -
					Кинематическая вязкость после окисления	- от 0,6 до 6000 (мм²/с)
1.57.	ГОСТ 20944, ГОСТ 5985;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	340319;3403990000	Термоокислительная стабильность	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.					Коррозионная активность	- -
					Кислотное число окисленного масла	- от 0,01 до 1,5 (мг КОН/г)
1.58.	ГОСТ 20944;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла трансмиссионные ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.120;19.20.29.130;19.20.29.190;19.20.29.111	340319;3403990000	Термоокислительная стабильность	- -
					Коррозионная активность	- -
					Изменение массы металлических пластин	наличие/отсутствие выдерживает/не выдерживает от минус 2 до 2 (мг/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ 21119.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.59.59.900;20.59.56.140;20.59.42.120;20.59.42.130;20.41.20.130	-	Содержание золы	- от 0,3 до 10,0 (%) от 0,001 до 1,0 (%)
1.60.	ГОСТ 21261;Теплотехнические испытания;измерение теплоты сгорания	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Низшая теплота сгорания	- от 40,0 до 50,0 (МДж/кг)
					Удельная теплота сгорания	- от 40 до 55 (МДж/кг)
1.61.	ГОСТ 23797, ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.190;19.20.29.111	3403990000;340319	Термоокислительная стабильность	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.					Коррозионная активность	- -
					Кинематическая вязкость после окисления	- от 1000 до 5000 (мм²/с)
1.62.	ГОСТ 23797, ГОСТ 5985;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.190;19.20.29.111	3403990000;340319	Термоокислительная стабильность	- -
					Коррозионная активность	- -
					Кислотное число окисленного масла	- от 0,01 до 1,0 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 23797;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ;	19.20.29.190;19.20.29.111	3403990000;340319	Термоокислительная стабильность	- -
					Коррозионная активность	- -
					Массовая доля осадка, нерастворимого в изооктане	- от 0,005 до 1,0 (%)
					Весовой показатель коррозии после окисления сплава алюминиевого деформируемой марки АК4	наличие/отсутствие выдерживает/не выдерживает от минус 2,0 до 2,0 (г/м²)
					Весовой показатель коррозии после окисления меди марки М1 или М2	наличие/отсутствие выдерживает/не выдерживает от минус 2,0 до 2,0 (г/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.					Весовой показатель коррозии после окисления стали марки ШХ 15	наличие/отсутствие выдерживает/не выдерживает от минус 2,0 до 2,0 (г/м²)
1.64.	ГОСТ 25371;Расчетный метод;расчетный метод	Масла индустриальные ; Масла компрессорные ; Масла турбинные ; Масла антикоррозионные и электроизоляционные ; Масла базовые ; Масла антикоррозионные ; Масла нефтяные смазочные ; Смазочные масла органического происхождения ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла карбюраторные ; Масла дизельные для авиационных поршневых двигателей ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ;	19.20.29.140;19.20.29.150;19.20.29.160;19.20.29.170;19.20.29.180;19.20.29.171;19.20.29.100;030.001.01;20.59.42.120;20.59.42.130;19.20.29.110;19.20.29.112;19.20.29.113;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.190;19.20.29.111;19.20.29.130	271019;340319;3403990000	Индекс вязкости	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла универсальные ; Масла гидравлические ;				
1.65.	ГОСТ 25950;Физико-механические;Определение электрических свойств	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ; Топливо реактивное керосинового типа ;	19.20.21.200;19.20.25	2710123100	Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от 10 до 1000 (пСм/м)
1.66.	ГОСТ 26624, п.7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Спирты жирные промышленные ; Спирт октиловый (октанол) и его изомеры ;	20.14.21.000;20.14.22.118	-	Массовая доля 2-этил-4-метилпентанола	- от 0,1 до 3,0 (%)
					Массовая доля 2-этилгексанола	- от 98,0 до 99,9 (%) от 5 до 45 (%)
1.67.	ГОСТ 27154;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ; Топливо реактивное керосинового типа ;	19.20.21.200;19.20.25	2710123100	Взаимодействие с водой	- от 1 до 2 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ 28828;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Содержание свинца	- от 0,005 до 3,0 (г/дм³)
1.69.	ГОСТ 30050;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Общее щелочное число	- от 10 до 150 (мг KOH/г)
1.70.	ГОСТ 32139;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Нефтепродукты прочие ; Авиационный бензин ; Бензин авиационный ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ;	19.20.4;19.20.21.200;19.20.23.190	2710123100	Содержание серы	- от 0 до 4,6 (%) от 0 до 46000 (мг/кг)
					Массовая доля серы	- от 0 до 4,6 (%) от 0 до 46000 (мг/кг)
1.71.	ГОСТ 32404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Авиационный бензин ; Бензин авиационный ;	19.20.21.200	2710123100	Содержание фактических смол	- от 0,1 до 5,0 (мг/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 33196, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Авиационный бензин ; Бензин авиационный ;	19.20.21.200	2710123100	Испытание на чистоту и прозрачность топлива	выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие -
					Механические примеси	выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие -
					Свободная вода	выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие -
					Содержание механических примесей и воды	наличие/отсутствие -
1.73.	ГОСТ 33196, Метод 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Авиационный бензин ; Бензин авиационный ;	19.20.21.200	2710123100	Содержание механических примесей и воды	- от 1 до 6 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Внешний вид	- от 1 до 6 (балл)
1.74.	ГОСТ 33196, и п.9.5 ГОСТ 1012;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Авиационный бензин ; Бензин авиационный ;	19.20.21.200	2710123100	Внешний вид	- от 1 до 6 (балл)
					Содержание механических примесей и воды	наличие/отсутствие -
1.75.	ГОСТ Р 50588, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Кратность пены низкой кратности	- от 3 до 1100
					Кратность пены средней кратности	- от 3 до 1100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;			Кратность пены высокой кратности	- от 3 до 1100
					Устойчивость пены низкой кратности	- от 30 до 1000 (с)
					Устойчивость пены средней кратности	- от 30 до 1000 (с)
					Устойчивость пены высокой кратности	- от 30 до 1000 (с)
1.76.	ГОСТ Р 50588, п.5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Время тушения н-гептана пеной низкой кратности	- от 50 до 150 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;			Время повторного воспламенения	- от 100 до 1000 (с)
1.77.	ГОСТ Р 50588, п.5.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Время тушения н-гептана пеной средней кратности	- от 30 до 250 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	ГОСТ Р 50588, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Время тушения н-гептана пеной средней кратности	- от 50 до 400
					Время повторного воспламенения	- от 250 до 1000 (с)
1.79.	ГОСТ Р 50588, п.5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Время тушения н-гептана пеной высокой кратности	- от 60 до 150 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;				
1.80.	ГОСТ Р 50588, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Поверхностное натяжение	- от 15 до 35 (мН/м)
					Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с гептаном	- от 1,5 до 4,0 (мН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ Р 50588, п.5.9;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Показатель смачивающей способности	- от 1 до 50 (с)
1.82.	ГОСТ Р 50588, п.5.10;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Показатель смачивающей способности	- от 1 до 30 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;				
1.83.	ГОСТ Р 51069;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический	Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Присадки к топливу ; Присадки к смазочным материалам ; Масла базовые ; Красители органические синтетические и составы на их основе ; Авиационный бензин ; Бензин авиационный ; Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) ; Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки ; Масла трансмиссионные ; Масла универсальные ; Масла дизельные для авиационных поршневых	19.20.23.190;20.59.42.120;20.59.42.130;19.20.29.180;20.12.21.110;19.20.21.200;19.20.29.110;19.20.29.119;19.20.29.120;19.20.29.111;19.20.29.113;19.20.29.130;19.20.29.190	2710123100;271019;340319;3403990000	Плотность при 15 °С	- от 650 до 1070 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		двигателей ; Масла гидравлические ; Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.84.	ГОСТ Р 51947;Химические испытания, физико-химические испытания;Рентгеноспектральный	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Бензин прямогонный ;	19.20.21.200;19.20.23.190;19.20.23.121	2710123100	Массовая доля серы (S)	- от 0,015 до 5,0 (%)
1.85.	ГОСТ Р 52714;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Бензин авиационный ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Нефтепродукты прочие ; Авиационный бензин ; Бензин прямогонный ;	19.20.21.200;19.20.23.190;19.20.4;19.20.23.121	2710123100	Изобутан	- от 0,001 до 0,1 (%)
					Изопентан	- от 1,0 до 3,5 (%)
					Компонентный состав	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.					Массовая доля бензола	- от 0,01 до 10 (%)
					н-Бутан	- от 1,0 до 3,5 (%)
					н-Пентан	- от 0,001 до 0,1 (%)
1.86.	ГОСТ Р 53280.2, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Поверхностное натяжение	- от 15 до 35 (мН/м)
					Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном водного раствора пенообразователя	- от 1,5 до 4,0 (мН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;				
1.87.	ГОСТ Р 53280.2, п.5.2;Расчетный метод;расчетный метод	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ; Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Коэффициент растекания по поверхности н-гептана водного раствора пенообразователя	- от минус 5 до 5 (мН/м)
1.88.	ГОСТ Р 53280.2, п.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований	Пенообразователи для тушения пожаров ; Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху ;	20.41.20.120;20.41.20.130;20.41.20.110;20.41.20.190;20.14.19.120	3402;2903	Время тушения н-гептана пеной низкой кратности	- от 30 до 70 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	(испытаний), в том числе «сухой химии»	Смачиватели ; Вещества поверхностно-активные катионные ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ; Вещества поверхностно-активные анионные ; Вещества поверхностно-активные прочие ; Производные фторированные или йодированные ациклических углеводородов ;				
1.89.	ГОСТ Р 55493, п.9.3 ГОСТ 28828;Расчетный метод;расчетный метод	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Содержание тетраэтилсвинца	- от 0,01 до 1,0 (мл/дм³)
1.90.	ГОСТ Р 55493, п.9.3 и ГОСТ 28828;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Содержание тетраэтилсвинца	- от 0,01 до 1,0 (мл/дм³)
1.91.	ГОСТ Р 55493, п.9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Содержание механических примесей и воды	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Цвет	- -
1.92.	ГОСТ Р 55493, п.9.5 и ГОСТ 27154;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Бензин авиационный ; Авиационный бензин ;	19.20.21.200	2710123100	Взаимодействие с водой	- от 1 до 2 (балл) от 0 до 2 (см³)
1.93.	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405;Химические испытания, физико-химические испытания;Дистиляционный	Бензин авиационный ; Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ; Нефтепродукты прочие ; Авиационный бензин ; Бензин прямогонный ;	19.20.21.200;19.20.23.190;19.20.4;19.20.23.121	2710123100	Выход фракций	- от 0,5 до 99,0 (%)
					Остаток	- от 0,1 до 2,0 (%)
					Потери при перегонке.	- от 0,1 до 2,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Сумма температур 10% и 50% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Температура	- от 1 до 360 (˚С)
					Температура конца кипения	- от 1 до 360 (˚С)
					Температура конца перегонки	- от 1 до 360 (˚С)
					Температура начала кипения	- от 1 до 360 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Температура начала перегонки	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 10% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 40% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 50% отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав - температура 90% отгона	- от 1 до 360 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Фракционный состав - температура 97,5 % отгона	- от 1 до 360 (˚С)
					Фракционный состав: остаток от разгонки	- от 0,1 до 2,0 (%)
					Фракционный состав: потери от разгонки	- от 0,1 до 2,0 (%)
1.94.	СТО 00148636-026-2013, п.6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Нефтепродукты прочие ; Бензин прямогонный ;	19.20.4;19.20.23.121	-	Содержание механических примесей и воды	наличие/отсутствие -
1.95.	СТО 05744685-004-2015, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Красители органические синтетические и составы на их основе ;	20.12.21.110	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	СТО 05747181-019-2013, п.6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки ;	19.20.23.190	-	Внешний вид	- -
1.97.	СТО 56491903-006-2007 , п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Внешний вид	- -
1.98.	СТО 56491903-006-2007 , п.7.3 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Щелочное число	- от 4 до 25 (мг KOH/г)
1.99.	СТО 56491903-006-2007 , п.7.4 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ТУ 6-14-614-76, п.4.3 и ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.41.20.130	-	Водородный показатель (pH) водной эмульсии с массовой долей дипроксамина – 157 5%	- от 4,0 до 12,0 (ед. pH)
1.101.	ТУ 38.101523-00, п.5.2 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.190	3403990000	Кислотное число	- от 0,01 до 0,1 (мг KOH/г)
1.102.	ТУ 38.101685-84, п.5.6 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 0,3 (%)
1.103.	ТУ 38.101685-84, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Растворимость в масле И-20А по ГОСТ 20799 или базовом масле М-11 по ТУ 38.101523	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ТУ 38.1011283-2004, п.5.2 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Общее щелочное число	- от 100 до 300 (мг KOH/г)
1.105.	ТУ 38.1011283-2004, п.5.3 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,1 (%)
1.106.	ТУ 38.1011283-2004, п.5.4 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 0,2 (%)
1.107.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.2 и ГОСТ 33;Химические испытания, физико-химические испытания;Вискозиметрический	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Вязкость кинематическая при 50°С	- от 850 до 2700 (мм²/с)
1.109.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.3 и ГОСТ 20287 метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Температура застывания масла И-20А, содержащего присадку ПМА «Д»	- от минус 55 до минус 30 (град. С;°С)
1.110.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.5 и ГОСТ 25371;Расчетный метод;расчетный метод	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Индекс вязкости	- -
1.111.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.7 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля нерастворимых в толуоле примесей	- от 0,005 до 0,1 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ТУ 38.401-58-339-2004, п.5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Растворимость в масле	- -
1.113.	ТУ 38.5901254-90, п.4.2 и ГОСТ 9827;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля фосфора (Р)	- от 4,0 до 5,5 (%)
1.114.	ТУ 38.5901254-90, п.4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	pH раствора присадки в спирто-толуольной смеси	- от 5,0 до 12,0 (ед. pH)
1.115.	ТУ 38.5901237-90 , п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.	ТУ 38.5901237-90 , п.4.5 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Массовая доля воды	- от 0,001 до 0,1 (%)
1.117.	ТУ 38.5901237-90 , п.4.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Массовая доля алкилфенолов	- от 0,01 до 0,5 (%)
					Массовая доля основного вещества	- от 98,0 до 100,0 (%)
					Массовая доля фенола	- -
1.118.	ТУ 75 11903-589-92 , п.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли или сложные эфиры прочих неорганических кислот (кроме сложных эфиров	20.14.53	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.		галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные производные ;				
1.119.	ТУ 75 11903-589-92 , п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли или сложные эфиры прочих неорганических кислот (кроме сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрированные или нитрозированные производные ;	20.14.53	-	Кислотное число	- от 0,1 до 20 (мг KOH/г)
1.120.	ТУ 0257-001-48328353-00, п.4.3 и ГОСТ 20287;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Температура застывания масла И-20 А, содержащего присадку «Максойл-Д», при вовлечении 0,2 %	- от минус 55 до минус 30 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.122.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.123.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.124.	ТУ 0257-005-56491903-2002, п.5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 100 до 300 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.	ТУ 0257-006-40065452-97 , п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Внешний вид	- -
1.126.	ТУ 0257-006-40065452-97 , п.4.3 и ГОСТ 9827;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Массовая доля фосфора (Р)	- от 7,5 до 9,5 (%)
1.127.	ТУ 0257-006-40065452-97 , п.4.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,3 (%)
1.128.	ТУ 0257-010-11246224-98 , п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	pH раствора присадки ЦД-7 в спирто-бензольной или спирто-толуольной смеси	- от 5,5 до 12,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.130.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.131.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.132.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	ТУ 0257-010-56491903-2003, п.5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.134.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.135.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.136.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.138.	ТУ 0257-014-56491903-2004, п.5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.139.	ТУ 0257-017-48120848-2000, п.5.2 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Общее щелочное число	- от 40 до 150 (мг KOH/г)
1.140.	ТУ 0257-017-48120848-2000, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 0,30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
1.141.	ТУ 0257-018-56491903-2005, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Внешний вид	- -
1.142.	ТУ 0257-018-56491903-2005, п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 1,0 (%)
1.143.	ТУ 0257-018-56491903-2005, п. 5.4 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к топливу ;	20.59.42.120	-	Щелочное число	- от 4 до 20 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.	ТУ 0257-021-40065452-03, п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.145.	ТУ 0257-021-40065452-03, п.4.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,005 до 0,5 (%)
1.146.	ТУ 0257-021-40065452-03, п.4.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	pH раствора присадки в спирто-толуольной смеси	- от 5,0 до 12,0 (ед. pH)
1.147.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 1,0 (%)
1.149.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п. 5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.150.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п. 5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.151.	ТУ 0257-028-56491903-2005 , п.5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.	Титриметрический (объемный)					
1.152.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.153.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)
1.154.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.156.	ТУ 0257-038-56491903-2006, п. 5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.157.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.158.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля воды	- от 0,03 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.						
1.159.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.4 и ГОСТ 6370;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля механических примесей	- от 0,0001 до 0,5 (%)
1.160.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.5 и ГОСТ 11362;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Щелочное число	- от 50 до 250 (мг KOH/г)
1.161.	ТУ 0257-041-56491903-2006, п. 5.6 и ГОСТ 16922;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота	- от 0,1 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.	ТУ 0257-057-56491903-2011, п.5.2 и ГОСТ 16922 раздел 5;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля азота в присадке	- от 1,0 до 3,0 (%)
1.163.	ТУ 2421-101-05766575-2001, п.5.3 и ГОСТ 26624;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Спирт октиловый (октанол) и его изомеры ;	20.14.22.118	-	Массовая доля спиртов С8 в т.ч.массовая доля 2-этилгексанола	- от 10 до 70 (%) от 5 до 40 (%)
1.164.	ТУ 2481-054-56491903-2010, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид продукта при (20±5) °С	- -
1.165.	ТУ 2481-054-56491903-2010, п.5.3 и ГОСТ 2477;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля воды	- от 0,03 до 6,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ТУ 2481-054-56491903-2010, п.5.4 и ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Концентрация водородных ионов (pH) в водном растворе с массовой долей реагента 1,0 %	- от 6,0 до 9,0 (ед. pH)
1.167.	ТУ 2481-054-56491903-2010, Приложение А;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Массовая доля активного вещества	- от 55 до 100 (%)
1.168.	ТУ 3402-045-05608605-2018, п.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Внешний вид при (20-25) °С	- -
1.169.	ТУ 3402-045-05608605-2018, п.4.2 и ГОСТ 31933;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.190	3402	Кислотное число	- от 1 до 40 (мг KOH/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.	ТУ 2499-079-05015207-2002, п.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.171.	ТУ 2499-079-05015207-2002, п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Кислотное число	- от 150 до 220 (мг КОН/г)
1.172.	ТУ 6-06-11-88, п.3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Внешний вид	- -
1.173.	ТУ 6-06-11-88, п.3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс ;	20.59.56.140	-	Кислотное число	- от 0 до 0,14 (мг КОН/г)
1.174.	ТУ 20.12.21-413-05800142-2021;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии"	Красители органические синтетические прочие ;	20.12.21.119	-	Оттенок	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.						
1.175.	ИСО 8022;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ;	20.59.59.900	-	Смачивающая способность	- от 1 до 9 (с)
1.176.	СТО 56491903-013-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -
1.177.	СТО 56491903-014-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла базовые ;	19.20.29.180	-	Внешний вид	- -
1.178.	СТО 56491903-015-2017, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Внешний вид	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.	СТО 00149765-003-2010, п.7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный	Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки ;	19.20.29.190	3403990000	Внешний вид	- -
1.180.	М(М)И 4-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки ; Вещества поверхностно-активные неионогенные ;	20.59.59.900;20.41.20.130	-	Поверхностное натяжение	- от 25 до 40 (мН/м)
1.181.	М(М)И 5-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля активного вещества	- от 30 до 90 (%)
1.182.	М(М)И 6-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный)	Присадки к смазочным материалам ;	20.59.42.130	-	Массовая доля свободных полиаминов	- от 0,1 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.	М(М)И 13-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные прочие ;	20.41.20.190	3402	Кратность пены	- от 6,0 до 10,0
					Устойчивость пены	- от 250 до 800 (с)
1.184.	М(М)И 22-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Вещества поверхностно-активные анионные ;	20.41.20.110	3402	Устойчивость пены	- от 10 до 30 (%)

Генеральный директор | Подписано электронной подписью | Ю.С. Кабанова

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица